



## Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

### Messprogramm

**ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner**

**ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen**

### Erkundungsobjekt

**L106 Bremm - Beuren**

Auftraggeber: Stölben  
Bohrung: BK 2  
Ort: Bremm  
Auftragsnummer: e-3345

**Teufenmaßstab**  
**1:50**

Messbezugspunkt: GOK

**Koordinaten**  
Rechtswert:  
Hochwert:  
Höhe ü. NN:

Messdatum:	11.07.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	12.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	4.06 m - 12.00 m (7.94 m)	Quelldatei:	BK2.blk / BK2.log
Verrohrung bis:	4.08 m	Messingenieur:	Fr. Sagmajster
Wasserstand:	10.12 m	Bearbeiter:	Fr. Sagmajster

Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung	Bezugsystem : Untere Halbkugel							
		Trennflächen - abwicklung		Fall - richtung	Polpunktdiagramm (Polarprojektion; winkeltreu)	Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen			Trennflächen pro lfdm
		schwarz :	Schichtung, Schieferung			Klassengröße : 20°	Klassengrenze (Kreisradius) : 33%	Klassengrenze (Kreisradius) : 9%	
		blau :	Schräg-schichtung	Fall - winkel		Anzahl :	Anzahl :		25
		magenta :	Klüfte			schwarz / blau	magenta / grün		0
		grün :	Klüfte nur z.T. erkennbar						
N	O	S	W	N	N	O	S	W	N
					0	90			

