

Messprogramm	Erkundungsobjekt	
ETIBS®- Optischer Bohrlochscanner	BV Sostmeier GmbH, Flieder	
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen		
Auftraggeber: Stölben GmbH Bohrung: BK 2/25 Ort: Flieden Auftragsnummer: e-3345	Teufenmaßstab	Koordinaten
	1:50	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
	Messbezugspunkt: GOK	

Messdatum:	01.10.26	Bohrlochdurchmesser:	219 mm
Bohrteufe:	12.0 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	1.12 m - 11.81 m (10.69 m)	Quelldatei:	BK2-25.blk / BK2-25.log
Verrohrung bis:	1.14 m	Messingenieur:	Hr. Asgari
Wasserstand:	8.10 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung	Bezugssystem : Untere Halbkugel					
		Trennflächen - abwicklung schwarz : Schichtung, Schieferung blau : Schräg- schichtung magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar	Fall - richtung Fall - winkel	Polpunktdiagramm (Polarprojektion; winkeltreu)	Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20°		Trennflächen pro lfdm magenta : alle Klüfte grau : alle Trennfl.
					Klassengrenze (Kreisradius) : -	Klassengrenze (Kreisradius) : 54%	
					Anzahl :	Anzahl :	
					schwarz / blau	magenta / grün	
	N O S W N	N O S W N	0 90				25 0

